



With each and every new panel of my graphic novel I try to open up another window into a fantastic and inspiring world

Daniel Lieske | Graphic Novel Creator

“제가 만드는 그래픽 소설 한 장 한 장을 통해,  
저는 다른 세상으로 향하는 창을 열고자 노력합니다.  
환상적이고도 감동이 가득한 그런 세상 말이죠.”

다니엘 리스케 | 그래픽 소설가

## Cintiq 13HD

와콤이 선정한 파이오니어 다니엘 리스케(Daniel Lieske)처럼 컴팩트하고 슬림한 디자인, 고성능의 Cintiq를 경험해 보십시오. Cintiq 13HD 인터랙티브 펜 디스플레이는 13.3 인치의 스크린 위에서 직접 작업이 가능합니다. 보다 커진 Cintiq는 사용자 설정이 가능한 익스프레스키, 토클링, 홀 버튼 등 작업 시간을 단축할 수 있는 다양한 기능을 제공합니다. 고해상도 HD 1920×1080 LED 디스플레이는 178°의 시야각을 갖추고 있으며, 1천6백7십만 종류의 색상 표현이 가능합니다.

착탈식 스탠드는 세 가지의 각도를 지원하며, 사용자는 Cintiq 13HD를 책상 위나 무릎 위에 올려두고 사용할 수 있습니다. 와콤에서 선보인 새로운 프로 펜(Pro Pen)은 2,048 단계의 압력과 기울기를 감지할 수 있고, 편안한 인체공학적 설계를 통해 보다 정확한 조작 느낌을 제공하고 있습니다. 신제품 프로 펜은 컴팩트한 휴대용 케이스와 함께 제공되며 여기에 여러분의 펜촉과 컬러링을 보관할 수 있습니다. Cintiq 13HD를 경험하는 것은 어렵지 않습니다. 편리하고 새로운 3-in-1 케이블을 통해 Mac이나 PC에 쉽게 설치할 수 있습니다.

## Key Features

- 13.3 인치의 HD 1920 × 1080 LED 디스플레이, 178°의 시야각과 1,670만 가지의 색상 표현
- 컴팩트하고 슬림한 디자인으로 최소한의 공간 차지
- 2,048 단계의 압력 감지를 통해 보다 정확하고 자연스러운 조절이 가능한 뉴 프로 펜
- 사용자 설정이 가능한 네 개의 익스프레스키와 토클링, 단축 기능이 있는 홀 버튼, 오른손/왼손 사용 가능
- 착탈식 스탠드를 통한 세 가지 작업 각도 지원
- 3-in-1 케이블을 통해 Mac이나 PC에 손쉽게 설치



# PIONEERS OF NOW



### 일반 사양

크기	375×248×14 mm
무게	1,2 kg
스탠드 조절 영역	세 가지 각도 (22°, 35°, 50°)
PC와 MAC 연결	HDMI, USB
지원 운영체제	Window® 8, 7 (32/64 비트), Vista™ SP1, XP SP2 Macintosh® OS X v.10.6.8 이후 버전 (인텔 칩셋)
모델 번호	DTK-1300

### 디스플레이 사양

타입	아몰퍼스 실리콘을 사용한 능동형 TFT LCD (IPS 및 LED 백라이트 기능 탑재)
화면 크기	13.3 인치
해상도	Full HD (1920×1080 픽셀)
색상 표현	1,670만 색상, 어도비 RGB의 75% 색영역
화면 비율	16:9
시야각	178°
명암비	700:1
밝기	250 cd/m <sup>2</sup>
반응 속도	25 ms
디스플레이 영역	299×171 mm
화소 간격	0,15×0,15 mm
외장 재질	눈부심 방지 코팅이 된 강화 에칭 유리

### 펜 & 고급 제어

펜	프로 펜
압력 레벨	2,048 (펜 축과 지우개 부분)
타입	압력 감지 기능, 무선, 무전지
스위치	팁 스위치, 두 개의 사이드 스위치, 지우개
기울기 감지	±60 레벨
펜심	표준 펜심(블랙, 교체용 9개)
펜 케이스	포함
펜 스탠드	포함
손잡이	라텍스 프리 실리콘 고무
기술	전자기공명방식
해상도	5,080 LPI(lines per inch)
익스프레스키	4개
토글링 & 홈 버튼	4개
라디얼 메뉴	가능
정밀 모드	가능
토글 메뉴 디스플레이	가능

### 연결 단자

기본 제공 케이블	와콤 3-in-1
PC 및 MAC 연결	HDMI와 USB
디스플레이 연결	와콤 3-in-1
주변 기기 연결	USB 2.0

### 운영 소요

입력 전압	AC 100~240 V, 50/60 Hz
출력 전압	DC 19V, 최대 1.58 A
소비 전력	최대 9.0 W, 슬립 모드 1 W, 대기 모드 0.5 W